

TECHNICAL INFORMATION

商品名 貯水槽洗浄剤(粘性:撥水性コート対応タイプ)

強酸性・普通薬品
貯水槽洗浄剤 さび溶解洗浄剤

飲用水槽、貯水槽洗浄剤。 鉄製、ステンレス製プラント部品の鏽除去剤

特徴

- 貯水槽壁面に防汚で撥水コートの場合に使用
- 増粘剤を加えてあり、垂直面で洗剤が保持されます。
- 食品添加物グレードの原料体を使用しています。

注意

貯水槽に消毒薬の次亜塩素酸ソーダと接触すると塩素ガスが発生します。

使用方法

1. 貯水槽洗浄剤を貯水槽の水槽壁面にスポンジかウエスを使い塗布します。
2. 2~10分間放置し、布又はスポンジで汚れを拭き取る。
3. 洗浄後は薬液が残らないように十分に水洗いをしてください。
4. 貯水槽洗浄剤の使用量は1kg当たり10~20m²です。

物性

性状: 青色粘性液体 pH2.5~pH 3.5

成分

食品添加物リン酸 食品添加物カルボン酸化合物

使用上の注意

- 手袋・雨具・長靴の着用
- 肌に触れたときは水洗いをして下さい。

| | |
|-----|-------|
| 内容量 | 20 kg |
| 価格 | 6700円 |

※価格は消費税別・送料込み
(北海道・沖縄県はご相談下さい)

クリーンアンドケミカル株式会社
大阪市住吉区清水丘 3-16-14
携帯 080-6175-9603
FAX 06-6654-8577